

NEUKADUR Release spray P 6

Разделительный спрей на основе воска, не содержащий силикона. Подходит для эпоксидных смол, полиуретановых компаундов, силиконовой резины и полиэфирных смол.

Во время нанесения на защищаемую поверхность должна образоваться равномерная и тонкая пленка разделительного средства. При применении медленно и равномерно распылите материал с расстояния 20 - 30 см на поверхность. Пленку разделительного средства можно отполировать мягкой тканью примерно через 2 мин. для получения глянца.

Характеристики	Разделительный агент на основе воска в аэрозольных баллончиках Подходит для полиэфирных и эпоксидных смол, ПММА, полиуретанов. Для изготовления форм.
Преимущества	Отличный разделительный состав Не содержит CFC-пропеллентов Широкий спектр для применения.
Обработка	Перед использованием хорошо встряхните. Разделительный агент следует быстро распылить на поверхность формы с расстояния примерно 20-30 см. Распыление должно быть тонким и равномерным. Если требуется наилучшее качество поверхности, форму можно протереть мягкой тканью.
Хранение	Продукт должен быть защищен от экстремальных температур и холода

Общая информация:

Полируйте под небольшим давлением мягкой хлопчатобумажной тканью. При полировке полировальным диском следите за тем, чтобы не прикладывать слишком сильного давления, так как это может привести к перегреву и, следовательно, к размягчению пленки разделительного средства. Аэрозольный наполнитель и/или аэрозольная шпаклевка могут негативно повлиять на разделительный эффект. Рекомендуется во всех случаях проводить предварительные испытания и повторять нанесение разделительного средства несколько раз в случае плохого эффекта разделения.

Хранение:

Мы рекомендуем хранить материал в плотно закрытых оригинальных емкостях при температуре 20 - 25 °C.