

## NEUKADUR Release Spray SPT

**Сверхпрочная разделительная смазка без воска  
с почти неизменными свойствами**

<b>Основные характеристики</b>	<b>Применяется для разделения</b>
Разделительный агент на основе растворителей	Интегральная пена
Образование мономолекулярной пленки	Твердая пена
Хороший эффект разделения	Полиуретановые литьевые эластомеры
	Полиэстеровые системы

### Свойства при 20 °С (прибл. значения)

<b>Цвет</b>		бесцветный
<b>Плотность</b>	г/см <sup>3</sup>	0.72
<b>Температура вспышки</b>	°С	< 0

### Рекомендации по применению

Перед использованием NEUKADUR Release Spray SPT тщательно очистите формы от грязи и остатков разделительного агента. После этого, нанесите NEUKADUR Release Spray SPT тонким и равномерным слоем.

### Форма поставки

NEUKADUR Release Spray SPT 400 мл аэрозольный баллончик

### Хранение

Рекомендуется хранить материал в плотно закрытых оригинальных емкостях при температуре 15 - 25 °С.

Внимание: Сосуд находится под давлением и должен храниться вдали от солнечного света и температур выше 50 °С.

### Общая информация:

Полируйте под небольшим давлением мягкой хлопчатобумажной тканью. При полировке полировальным диском следите за тем, чтобы не прикладывать слишком сильного давления, так как это может привести к перегреву и, следовательно, к размягчению пленки разделительного средства. Аэрозольный наполнитель и/или аэрозольная шпаклевка могут негативно повлиять на разделительный эффект. Рекомендуется во всех случаях проводить предварительные испытания и повторять нанесение разделительного средства несколько раз в случае плохого эффекта разделения.